




■ Courroie trapézoïdale H 15 armée avec tasseaux souples.
■ H 15 reinforced "V" belt with welded flexible flights.
■ H 15-Keilriemen mit Zugträger und flexiblen geschweißten Stollen.




■ Courroie trapézoïdale DEL/FLEX avec tasseaux rigides soudés (différentes hauteurs possibles).
■ DEL/FLEX "V" belt with welded rigid flights (various heights are possible).
■ DEL/FLEX-Keilriemen mit steifen geschweißten Stollen (verschiedene Höhen möglich).



■ Courroie trapézoïdale DEL/FLEX avec plots carrés soudés.
■ DEL/FLEX "V" belt with welded square studs.
■ DEL/FLEX-Keilriemen mit viereckigen geschweißten Klötzen.



■ Courroie hexagonale asymétrique SOUPLEX 13 x 8 soudée sur DEL/FLEX 22 x 14.
■ Asymmetric "V" belt of 13 x 8 SOUPLEX welded to 22 x 14 DEL/FLEX.
■ Sechseckiger, asymmetrischer SOUPLEX-Riemen 13 x 8 auf DEL/FLEX 22 x 14 geschweißt.



■ Courroie plate bi-matières avec 2 courroies trapézoïdales soudées sur la face inférieure (courroie pour tenonuse double).
■ Composite flat belt with 2 "V" belts welded to the underneath surface (press belt for double tenon cutting Machine).
■ Doppelschicht Flachriemen mit 2 Keilriemen geschweißt (Pressbandriemen für Doppelprofilmaschine).




■ Courroie hexagonale crantée.
■ Hexagonal cogged "V" belt.
■ Sechseckiger Riemen, doppelseitig gezahnt.



■ Courroie DEL/ROC plate avec guide SR5 soudé pointe en bas.
■ Flat DEL/ROC with SR5 guide welded apex down.
■ DEL/ROC Flachriemen mit SR5 Schnur, spitze nach unten.




■ Courroie DEL/ROC plate avec guide SR5 soudé pointe en haut.
■ Flat DEL/ROC with SR5 guide welded apex up.
■ DEL/ROC Flachriemen mit SR5 Schnur, spitze nach oben.




■ Courroie trapézoïdale DEL/FLEX à crête SF7 rapportée.
■ DEL/FLEX "V" belt with built-up SF7 ridge.
■ DEL/FLEX Riemen mit angesetztem SF7.




■ Courroie trapézoïdale DEL/ROC crantée à crête SR7 rapportée.
■ DEL/ROC cogged "V" belt with built-up SR7 ridge.
■ DEL/ROC Riemen mit angesetztem SR7.




■ Courroie plate guidée avec 2 rives réalisées en cordon SF 7 soudé pointe en haut pour transport de petits objets.
■ Flat guided belt with 2 SF 7 beads welded apex uppermost raised edges for conveying small objects.
■ Geführter Flachriemen mit 2 SF7 Kämmen (Spitze nach oben ausgerichtet) zum Transportieren kleiner Gegenstände.



■ Courroie plate guidée avec revêtement feutre pour boulangerie industrielle ou transport d'objets fragiles.
■ Flat belt with felted surface and "V" guide for conveying fresh dough in an industrial bakery or for conveying fragile objects.
■ Flachriemen mit Filzverkleidung und Keilriemen-Führung für industrielle Bäckereien oder den Transport von zerbrechlichen Gegenständen.




■ Courroie plate DEL/FLEX avec 2 guides soudés en opposition pour travail en alternance.
■ Flat DEL/FLEX belt with 2 cogged guides welded above and below for alternate operation.
■ DEL/FLEX-Flachriemen mit 2 formgezahnten Keilriemen jeweils auf der Ober- und Unterseite, zur beidseitigen Führung.



■ Courroie plate DEL/FLEX avec 2 rives en SOUPLEX 13 x 8 crantées et 1 guide en SOUPLEX 17 x 11.
■ Flat DEL/FLEX belt with 2 13 x 8 cogged SOUPLEX edges and 1 17 x 11 SOUPLEX guide.
■ DEL/FLEX-Flachriemen mit 2 Kanten aus gezahntem SOUPLEX 13 x 8 und einer SOUPLEX-Führung 17 x 11.




■ Courroie plate DEL/FLEX guidée avec un cordon SF 7 en saillie soudé pointe en haut.
■ Flat guided DEL/FLEX belt with SF 7 beading welded apex uppermost.
■ Geführter DEL/FLEX-Flachriemen mit einem mit der Spitze nach oben geschweißten SF7-Kamm.



■ Courroie plate avec 2 guides H 16 armés et crantés.

■ Flat belt with 2 cogged H 16 reinforced guides.


■ Flachriemen mit 2 gezahnten H 16 - Führungen mit Zugträger.



■ Courroie E 238, dimensions : 32 x 28 x 8 en auge pour transport des épis de maïs.

■ E 238 belt, 32 x 28 x 8 trough for carrying corn cobs.


■ Riemen E 238, Maße : 32 x 28 x 8 trogförmig für den Transport von Maiskolben.



■ Courroie plate bi-matières DEL/FLEX + SOUPLEX à picots.

■ Flat composite belt with DEL/FLEX + studded SOUPLEX.


■ Doppelschicht-Flachriemen DEL/FLEX + SOUPLEX mit Noppenoberfläche.



■ Courroie plate SOUPLEX avec rainure en V à 90° et guide trapézoïdal 13 x 8 cranté.

■ Flat SOUPLEX belt, 90° V groove and 13 x 8 "V" cogged guide.


■ SOUPLEX-Flachriemen, mit einer VRinne zu 90° und gezahnter Keilführung 13 x 8.



■ Courroie plate DEL/FLEX avec 2 reliefs SOUPLEX pour en augmenter l'adhérence.

■ Flat DEL/FLEX belt with 2 SOUPLEX ridges to increase the grip.


■ DEL/FLEX-Flachriemen mit 2 SOUPLEX-Reliefs zur Erhöhung des Haftvermögens.



■ Courroie demi ronde de calibrage avec courroie de guidage armée soudée sur la petite base.

■ Half round sorting belt with reinforced guiding belt welded to the small base.

■ Halbrunder Riemen, der auf der kleinen Basis eines mit Zugträger verstärkten Führungsriemens geschweißt ist.



■ Courroie ronde DEL/FLEX Ø 6 soudée en saillie sur une courroie trapézoïdale H16 13x8.

■ Round 6 Ø DEL/FLEX belt mounted on an H 16 13x8 "V" belt.


■ DEL/FLEX Rundriemen Ø 6 mm auf Keilriemen H 16 13x8 mm geschweißt.



■ Courroie à plots soudés, pour un minimum de contact avec les objets transportés.

■ Belt with welded studs for a minimum contact with the objects being conveyed.


■ Keilriemen mit geschweißten Noppen, zur Verringerung der Berührungspunkte mit dem beförderten Gut.



■ Courroies rondes SOUPLEX soudées en parallèle sur bande transporteuse pour le transport en ligne de petits objets.

■ Parallel round SOUPLEX welded on a conveyor belts.


■ Parallel geschweißte SOUPLEX-Rundriemen auf Förderband.



■ Courroie trapézoïdale avec revêtement usiné.

■ Belt with machined coating.


■ Riemen mit bearbeitetem Belag.



■ Courroie trapézoïdale en forme de dôme.

■ Domes-shaped "V" belt.


■ Gewölbter Keilriemen.



■ Courroie plate bi-matière avec crantage supérieur.

■ Flat two-material belt with cogs on top side.


■ Zwei-Komponenten-Flachriemen mit Oberverzahnung.



■ Courroie Del/Roc plate avec guide trapézoïdal décentré.

■ Flat DEL/ROC with Offset "V" belt guide.


■ DEL/ROC-Flachriemen mit versetzter Keilführung.



■ Courroie plate spéciale avec 2 rives et une courroie ronde centrale.

■ Special belt with two edge strips and round central belt.


■ Spezialriemen mit 2 Kanten und zentralem Rundriemen.



■ Courroie trapézoïdale Del/Roc avec tasseaux de grande hauteur.

■ DEL/ROC "V" belt with Very high flights.

■ DEL/ROC-Keilriemen mit sehr hohen Stollen.




31

■ Courroie ronde avec crantage supérieur pour permettre une indexation.

■ Round belt with Deeper cogs to permit indexing.

■ Rundriemen mit oberer Zahnung für Einrastung.




32

■ Courroie trapézoïdale avec revêtement Souplex cranté.

■ "V" belt with cogged coating.

■ Keilriemen mit Zahnverkleidung.



33

■ Courroie ronde soudée sur la petite base d'une courroie trapézoïdale.

■ Round belt welded to the small base of a "V" belt.

■ Auf der kleinen Basis eines Keilriemens geschweißter Rundriemen.




34

■ Courroie Souplex ronde diam 18 soudée sur une courroie trapézoïdale pour calibreuse de fruits.

■ Round Souplex belt diam. 18 for a fruit calibrator.

■ Rundriemen Souplex für Obstsortiermaschinen.




35

■ Barreaux DEL/FLEX, SOUPLEX et DEL/ROC, de toute largeur jusqu'à 140 mm réalisés dans des épaisseurs jusqu'à 35 mm.

■ Bars DEL/FLEX, SOUPLEX and DEL/ROC, of all width up to 140 mm in thickness up to 35 mm.

■ Stäbe DEL/FLEX, SOUPLEX und DEL/ROC, mit bis zu 140 mm Breite, bis zu 35 mm Dicke.



36

■ Courroie ronde soudée sur une courroie plate.

■ Round belt welded on a flat belt.

■ Geschweißte Rundriemen auf Förderband.




37

■ Courroie plate guidée avec un seul bord SF 7.

■ Guided flat belt with a single edge.

■ Geführter Flachriemen mit einer einzigen Kante.




38

■ Courroie plate guidée avec revêtement feutre.

■ Flat guided belt with felted surface.

■ Flachriemen mit Filzverkleidung und Keilriemenführung.




39

■ Courroie plate bi-matière avec bords biseautés et armature fibre aramide.

■ Flat two-material belt with bevelled edges.

■ Zwei-Komponenten-Flachriemen mit Schrägkanten.




40

■ Courroie plate guidée avec bords de contention usinés.

■ Flat belt with machined hold-in edges.

■ Flachriemen mit umlaufenden Werkseitenkanten.




41

■ Courroie plate guidée avec bords en courroies rondes.

■ Flat guided belt with round belt edges.

■ Flachriemen mit Rundriemenkanten.




42

■ Courroie 32 x 19 usinée à 30 x 12.

■ 32 x 19 belt machined to 30 x 12.

■ 32 x 19 Keilriemen bearbeitet 30 x 12.




43

■ Courroies spéciales usinées sur demande.

■ Special belt machined to order.

■ Spezialriemen auf Anfrage bearbeitet.



44

■ Courroie trapézoïdale avec gorge rectangulaire.

■ "V" belt with rectangular groove.

■ Keilriemen mit rechteckiger Kehle.




45


■ Courroie trapézoïdale avec gorge en V de profondeur variable.

■ "V" belt with Variable depth "V" groove.


■ Keilriemen mit V Kehle mit variabler Tiefe.




■ Courroie plate étagée.
■ Staged flat belt.
■ Stufenflachriemen.




■ Courroie 22 x 14 crantée avec revêtement bi-matière SOUPLEX-SG 3
■ 22 x 14 cogged belt with two material SOUPLEX SG 3 surface.
■ 22 x 14 Keilriemen mit 2-SchichtBelag : SOUPLEX + SG 3.




■ Courroie DEL/FLEX avec revêtement TOTALGRIP.
■ DEL/FLEX belt with TOTALGRIP surface.
■ DEL/FLEX Flachriemen mit TOTALGRIP Belag.




■ Courroies trapézoïdales jumelées.
■ V- belt pair.
■ Zwillingскеilriemen.



■ Courroies rectifiées pour moulage mobile.
■ Rectified belts for mobile moulding.
■ Nachgeschliffene Riemen für Mobilformen.




■ Courroie spéciale multi-pan sur denture POLY-V.
■ Special belts with Saw-toothed POLY-V teeth.
■ Spezialriemen geschrägt auf POLY-V-Verzahnung.




■ Courroie spéciale à picots sur denture POLY-V.
■ Special belt with non slip studded surface POLY-V teeth.
■ Spezialriemen aus rutschfestem Noppenbelag auf POLY-V-Verzahnung.




■ Courroie rectangulaire avec gorge en V.
■ Rectangular belt with V shaped groove.
■ Rechtwinkligeriemen mit V Kehle.




■ Courroie H16 32 x 19 avec crantage spécial + revêtement losange spécial bois pour tenonneuse.
■ 32 x 19 special cogged V Belt with special non marking lattice coating used in wood tenon cutting machining.
■ H16 32 x 19 Keilriemen mit rautenförmiger Spezialverkleidung für den Transport von Holz.




■ Bande Del/Flex spéciale à tasseaux.
■ Special DEL/FLEX belt with flights.
■ Spezial DEL/FLEX Flachriemen mit Stollen.




■ Courroie trapézoïdale usinée pour diminuer son épaisseur et faciliter son pliage sur des enroulements faibles.
■ "V" belt shaved to reduce its thickness, increasing its flexibility for use on small round rollers.
■ Abgehobelter Keilriemen, der eine bessere Biegung auf engen Wicklungen bietet.




■ Courroie trapézoïdale avec taquets SF7.
■ "V" belts with SF7 tappets.
■ Keilriemen SF 7 mit Stollen versehen.



■ Petite bande DEL/FLEX guidée à tasseaux.
■ Little guided flat DEL/FLEX with flights.
■ Schmal geführtes DEL/FLEX-Stollenband.



■ Bande DEL/FLEX perforée avec guides trapézoïdaux latéraux.
■ Small punched strip DEL/FLEX with V guides.
■ Kleines Lochband mit Keilriemenkanten.



■ Courroie ATC 63 25 x 2 avec guide 4 x 2,5 (possibilité de grainage superficiel).
■ 25 x 2 ATC 63 belt with 4 x 2,5 guide (textured surface option).
■ 25 x 2 ATC 63 Riemen mit 4 x 2,5 Führung (Oberflächenkärnung möglich).

■ ■ Nous pouvons réaliser d'autres profils sur demande, nous consulter.

■ ■ We can produce other profiles on request. Ask us for details.

■ ■ Für Ihre speziellen Bedürfnisse können wir beliebig viele andere Profile herstellen. Wir informieren Sie gerne.